


TASKalfa

> IMPRESIÓN > COPIADO > ESCANEADO

TASKalfa 2200

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
BLANCO Y NEGRO


**RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL**

PARA TODA LA EMPRESA.



- > Hasta 22 páginas por minuto
- > Escaneo a color hasta 300 dpi
- > Escaneo en blanco y negro hasta 600 dpi
- > Panel de Control de Fácil Manejo

- > Acceso rápido y eficiente a las funciones de copiado
- > Fácil reemplazo del tóner de impresión
- > Función "Print Box"(Buzón individual) estándar
- > Función para fotocopiar tarjetas de identificación estándar

 **KYOCERA**
Document Solutions

TASKalfa 2200



CONFIABILIDAD COMPROBADA

- Ciclos de trabajo máximo sin necesidad de intervención del usuario gracias a consumibles de larga duración
- La avanzada tecnología de Kyocera permite incorporar el tambor como parte integral de la impresora multifuncional, por lo que no hay que cambiarlo cada vez que se reemplaza el tóner

MÁS PRODUCTIVIDAD

- Impresión rápida de la primera página
- Impresión GDI estándar
- Función para copiado de tarjetas de identificación estándar
- Escaneo a color estándar
- Función "Print Box" (casillas de impresión individual)

MÁXIMA RENTABILIDAD

- Alto rendimiento del tóner de hasta 15,000 páginas
- Módulo dúplex opcional para ahorro de papel con impresión por ambas caras
- Ciclo de trabajo mensual max. 30,000 páginas por mes

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema Multifuncional en Blanco y Negro.

Copia Estándar: Escaneo TWAIN/ Impresión GDI.

Páginas por Minuto: Tamaño Carta: 22. Legal: 11. Ledger: 10

Tiempo de Calentamiento: 17.2 segundos o menos

Salida de la Primera Impresión: 5.7 segundos

Resolución de Copia: 600 x 600 dpi

Copia/Memoria de Escaneo: 256 MB RAM

Dúplex: Opción para usar sin bandeja, de Media Carta a Doble Carta, 17 -28 lb Bond (64-105) g/m²

Requisitos Eléctricos: 120 V, 60 Hz, 9.5 A 220-240V, 50Hz, 5.1A

Dimensiones/Peso: 56.5 cm (ancho) x 52 cm (prof.) x 48cm (alto) /25 kg (mainframe)

La premiada, ultra confiable y súper duradera tecnología de Kyocera asegura un rendimiento superior, productividad comprobada y eficiencia máxima. Cuando se trata de innovación y calidad en el procesamiento de imágenes de documentos, usted puede confiar en la TASKalfa 2200. Las configuraciones y funciones de la TASKalfa 2200 ofrecen la flexibilidad necesaria para escalar su impresora multifuncional (MFP) de acuerdo a las necesidades específicas de su oficina. Es un diseño repleto de características enfocado en el valor con la excepcional funcionalidad del escaneo a color.

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja universal de 300 hojas, bandeja multipropósito (MPT) de 100 hojas

Fuentes de Papel Opcionales: Bandeja universal de 300 hojas (PF-480)

Capacidad de Papel: Estándar: 400 hojas; máximo: 1,300 hojas

Tamaño del Papel: De media Carta a doble Carta (5.5"x8.5" - 11"x17")

Densidad del Papel: 64 - 105 g/m²; MPT: 45 - 160 g/m²

Materiales de Impresión Admitidos: Papel liso, bond, reciclado, cartulina

Salida de Papel: hasta 250 hojas (Carta)

OPCIONAL PROCESADOR DE DOCUMENTOS DP-480

Tipo/Capacidad: Procesador de documentos tipo RADF (Alimentador de Documentos Automático en Reverso) / 50 hojas (Carta)

Velocidad de Escaneo: 22 ipm

Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (139.7 mm x 215.9 mm - 279.4 mm x 431.8 mm), originales de diferentes tamaños / 45-120 g/m

OPCIONAL DÚPLEX DU-480

Tamaño de Papel: Media Carta a Doble Carta (5.5" x 8.5" - 11" x 17") (139.7 mm x 215.9 mm - 279.4 x 431.8 mm)

Peso del Papel: 64 - 105 g/m²

Modos Dúplex: Estándar: 1:2, 2:2; Libro: 2; Libro: 1; 2:1

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto, foto, texto y foto

Copia Continua: 1-999 / Reajuste automático a 1

Características Adicionales: Ajuste de densidad, selección de papel, zoom, interrupción de copiado, selección automática, borrado de bordes, cambio de margen, copia de varias páginas en una (N-up), clasificación automática, modo de grupo, impresión ecológica, copia de tarjetas de identificación.

Manejo de Trabajos: 10 códigos de departamento

Magnificación/Zoom: Tamaño completo, 5 reducciones, 5 ratios predeterminados de aumento, 25-400% en intervalos de 1%

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador: ARM v5 base core equivalent, 500 MHz

PDL / Emulaciones: GDI (basadas en el host)

Memoria: 256 MB RAM

Resolución de Impresión: Modo Fast 1,200 (1,800 x 120 dpi), 600 x 600 dpi

Fuentes: 1 Bitmap

Compatibilidad con Windows SO: Windows XP/Vista/7/8, Server 2003/2008/2012

Compatibilidad con Mac SO: Mac OS X versión 10.5 o superior

Compatibilidad con LINUX SO: OpenSuSE®, Redhat®, Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, Mandriva

Interfases: USB 2.0 de alta velocidad

Drivers: GX Driver (GDI Driver), XPS Driver, Raster Driver, KPSL Driver para Mac, KPSL Driver para Linux

Utilitarios: Administración de Redes KYOCERA, Monitor de Estatus, Herramienta de Cliente KYOCERA

Características de Impresión Adicionales: Impresión segura (Print BOX)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Resoluciones del Escáner: Mono: 600, 400, 200 dpi;

Color: 300, 200 dpi

Velocidad de Escaneo: Mono: 22 ipm (300 dpi);

Color: 14 ipm (300 dpi)

Formatos de Archivo: PDF, TIFF, JPG, BMP

Conectividad/Protocolos Admitidos: USB 2.0 de alta velocidad

Funciones de Escaneo: Escaneo a PC, escaneo a e-mail, TWAIN / WIA

Drivers: TWAIN, WIA

OPCIONAL BANDEJA DE PAPEL PF-480

Capacidad de Papel: 300 hojas

Máximo: Hasta tres (3) pueden ser instaladas

Tamaño del Papel: Media Carta a Doble Carta

Densidad del Papel: 64 - 105 g/m²



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/la

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Casa Matriz de KYOCERA Document Solutions America, Inc.:

225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.
©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.